

Превосходное  
качество  
голоса

Ascom d43

## Ascom d43 - радиотерминал DECT

### Технология «HD- аудио»

Радиотерминал d43 поддерживает современную технологию обработки звука, позволяющую передавать речь в расширенном диапазоне частот 50-7000 Гц, обеспечивая лучшее качество и разборчивость речи, чем в традиционной телефонии.

### Удобен в использовании, прост в обслуживании

Радиотерминал d43 поддерживает централизованное техническое обслуживание. Обновление программного обеспечения и настройка параметров осуществляется по радиоканалу с использованием сервера приложений. Параметры настроек для каждого радиотерминала централизованно сохраняются в базе данных сервера приложений.

### Телефонная книга

Радиотерминал d43 позволяет пользователю сохранять до 250 персональных номеров и осуществлять поиск до 1000 телефонных номеров, хранящейся в базе данных корпоративной телефонной книги.



**ascom**

# Ascom d 43

- Технология «HD-аудио»
- TFT дисплей с подсветкой
- Список вызовов на 25 записей
- Быстрая регистрация радиотерминала в системе
- Централизованное техническое обслуживание по радиоканалу
- Разъем для головной гарнитуры
- Простой графический интерфейс
- Виброзвонок
- Кнопки прямого вызова
- Поворот экрана
- Пользовательская телефонная книга на 250 номеров
- Корпоративная телефонная книга на 1000 номеров

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<p><b>Физические характеристики</b>            Размеры: 137 x 52 x 21,5 мм            Вес: 114г. (с батареей и клипсой)            Дисплей: 28 x 35 мм (1,8")</p>	<p><b>Аудио</b>            Громкость звонка: 8 уровней            Громкость динамика: 8 ступеней по 3 дБ            Макс. громкость звонка: 88 дБА на расст. 10 см            Динамик с функцией усиления звука.</p>	<p><b>Телефонная книга</b>            Пользовательская телефонная книга на 250 номеров            Корпоративная телефонная книга на 1000 номеров            Выбор мелодии звонка для каждого контакта.</p>
<p><b>Интерфейс</b>            Цветной ЖК-экран высокого разрешения с белой подсветкой, 262 тыс. цветов            Звуковая индикация входящего звонка и зарядки            Вибрация при входящем звонке.            5 программируемы кнопки прямого вызова, 4-позиционный джойстик, кнопка «Ответ», кнопка «Отбой» с функцией включения / выключения, кнопки набора номера, кнопка отключения звука и регулировки громкости, кнопка выключения микрофона.</p>	<p><b>Телефония</b>            Оповещение: 14 мелодий звонка, вибровзвонк.            Приём звонка: нажатием кнопки или автоматически.            Список вызовов на 25 записей пропущенных и входящих с временем.            Прямой вызов: 5 программируемых номеров, при наборе которых не требуется разблокировка клавиатуры.</p>	<p><b>Безопасность и шифрование</b>            Полное соответствие положению N35 стандарта EN300 444 по обеспечению безопасности связи в технологии DECT.</p>
<p><b>Языки</b>            18 языков, включая русский.</p>	<p><b>Текстовые сообщения</b>            Длина сообщений: 12 знаков (без функции сохранения в память).</p>	<p><b>Аккумулятор</b>            Li-ion аккумуляторная батарея - 1520 мА / ч            Время работы в режиме ожидания: 180 часов,            Время работы в режиме разговора: до 16 часов,            Время заряда: &lt; 4 часов.</p>
<p><b>DECT</b>            Диапазон: 1880-1900 МГц            Модуляция: GFSK            Выходная мощность: 10 мВт            Чувствительность: - 93 дБм            Антенна: встроенная            Разнос каналов: 1,728МГц</p>	<p><b>Условия использования</b>            Рабочая температура: 0° ... 40° С            Температура хранения:<sup>1</sup> -20° ... 60° С            Класс защиты корпуса: IP40, IEC EN60529.            Устойчивость к электромагнитным полям: 3 В/м, EN61000-4-3.            Устойчивость к электростатическому разряду: контактный разряд – 4 кВ, разряд без непо – средственного контакта – 8 кВ (EN61000-4-2).            Ударопрочность: IEC 60068-2-32, - 12 раз с высоты 1 метр.</p>	<p><b>Разъёмы</b>            Универсальный разъём для заряда аккумулятора, а также загрузки программного обеспечения и конфигурирования.            Стандартный 3,5-мм разъём для гарнитуры.</p> <p><b>Соответствие стандартам</b>            Соответствует стандартам ЕС.</p> <p><b>Аксессуары</b>            См. перечень аксессуаров.</p>

<sup>1</sup> При хранении в условиях высокой температуры ёмкость литий-ионного аккумулятора может быть быстро и необратимо уменьшена.