

Базовая станция DB1 A3A/A4A

Характеристики

- Роуминг и хэндовер
- Радиointерфейс DECT GAP/CAP
- Передача сообщений, сигналов тревоги и интерактивных сообщений
- Широковещательная и многоадресная рассылка сообщений
- Неблокируемые каналы сигналов тревоги
- Подключение к АТС или IPBL шлюзу двумя витыми парами
- Питание локально или удаленно через две витые пары (UTP) и 1 дополнительную пару (опционно)
- Низкое потребление мощности
- Расстояние между телефонной системой и базовыми станциями до 1,5 км
- Простота обновления программного обеспечения
- Индикация внешним светодиодом
- 8 одновременных соединений



Технические данные

Исполнение

DB1 A3A с внутренними антеннами

DB1 A4A с внешними антеннами

DECT частоты

1880-1900 MHz (Европа)

Конструкция

Размеры (В x Ш x Д): 170 × 170 × 38 мм (с монтажной скобой)

Вес: около 400 г

Материал: ABS литой пластик

Цвет: Белый (NCS S 0502-B)

Внешние разъемы: 2 разъема MCX для внешних антенн

Электропитание

Электропитание: Питание локально или удаленно через две витые пары (UTP) и 1 дополнительную пару (опционно)

Рабочее напряжение: 21... 56 В постоянного тока

Потребляемая мощность: 1.3 Вт ... 2.0 Вт в зависимости от текущего числа используемых слотов

Радиомощность

Излучаемая радиомощность (ЭИМ): 23 ... 28 дБм (с внутренними антеннами)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: -10°C ... +55°C

Температура хранения: -25°C ... +70°C

Рабочая относительная влажность: 15 до 90%, без образования конденсата

Относит. влажность при хранении: 5 до 95%, без образования конденсата

Устойчивость к электромаг. полям: 10В/м (EN61000-4-3)

Устойчивость к электростат. разряду: 6 кВ, контакт; 8 кВ, воздушный зазор; (EN61000-4-2)

Соответствие Европейским нормам и стандартам

Директивы EU: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Радиоизлучение: EN 301406

Безопасность: EN 60950-1

Электромагнитная совместимость: EN 301 489-6, EN 301 489-1, EN 60945

Маркировка продукта: CE

Ascom Wireless Solutions
Grimbodalen 2
402 76 Gothenburg, Швеция
+46 31 55 93 00
www.ascom.com/ws

ascom

Официальный дистрибьютор в России
АО «ДеТеВе-Сервис»
e-mail: info@detewe.ru
+7 (495) 825-1025
www.detewe-service.ru

DeTeWe
Service