

Технические характеристики



CR7 Групповое зарядное устройство

- Зарядка радиотелефонов Ascom Myco (Ascom Myco 3, Ascom Myco 2, and Ascom Myco)
- Заряжает пять телефонов одновременно
- Состояние зарядки отображается на дисплее телефона
- Настенный или настольный монтаж
- До пяти блоков могут быть подключены в фиксированной установке

Technical Specifications	
Физические характеристики	
Размеры (д х ш х в):	453 × 160 × 98 мм
Вес:	1.6 кг
Материал:	Корпус: PC/ABS
Цвет:	Светло-серый
Функциональные характеристики	
Напряжение питания:	100–240VAC/0.7A 50/60 Гц
Ток зарядки:	до 0.75 А (управляется с помощью телефонной трубки)
Рекомендованные кабели	
(не поставляется Ascom):	Шнур питания с разъемом IEC C13
Аксессуары	
Для размещения на столе:	660469 настольные адаптеры для зарядной стойки (входят в комплект поставки зарядной стойки)
Окружение	
Рабочая температура:	+5°C to +40°C (41 °F to 104 °F)
Температура хранения:	-20°C to +65°C (-4 °F to 149 °F)
Исполнение:	IP30, IEC EN60529
Устойчивость к возд. эл. маг. полей:	3 V/m EN 301 489-6
Устойчивость к ESD:	4 kV контактный разряд 8 kV воздушный разряд (EN 301 489-6, EN 61000-4-2)
Рассеивание мощности (без зар.)	3.5 W (12 Btu/h)
Рассеивание мощности (макс. зар.)	29 W (99 Btu/h)
Соответствие европейским нормам и стандартам	
Директивы ЕС:	EMC, Directive 2014/30/EU LVD, Directive 2014/35/EU Directive 2015/863 (RoHS3) amending 2011/65/EU
Маркировка продукции:	 
Безопасность:	EN 60950-1
EMC:	EN 55032 class B, EN 55024, EN61000-3-2, EN 61000-3-3

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

SE-417 49 Göteborg

Sweden

Phone +46 31 55 93 00

www.ascom.com

ascom